

KT20W

Mobil Downdraft + Backdraft (Altıtan + Arkadan Emişli) Filtrasyon Masası / Mobile Downdraft + Backdraft Filtration Table

HiVent KT20W, kartuş (temizlenebilir) filtreye sahip mobil bir downdraft (altıtan emişli) filtrasyon masasıdır. KT20'den farklı olarak, mekanik bir düzeneğe ile açılıp kapanabilen arkadan emiş (backdraft) sistemine sahiptir; böylece hem masa yüzeyinden hem de masanın arkasından emiş yapılabilir. Masa yaklaşık 1000 kg yük kapasitesine sahiptir. Profesyonel kaynak, taşlama, parlatma ve dolum/elleçleme işlemleri için uygundur.

The HiVent KT20W is a mobile downdraft filtration table with a cartridge (cleanable) filter. Unlike the KT20, it features a backdraft extraction system that can be opened and closed via a mechanical mechanism, allowing extraction both from the table surface and from the rear of the table. The table has a load capacity of approximately 1000 kg. It is suitable for professional welding, grinding, polishing and filling/handling operations.

Ürün Kodu / Product code: 656.68.5822

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

CE, ISO 21904-1 compliant. W3-class accreditation in progress.



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	PARLATMA POLISHING	ELLEÇLEME HANDLING
-------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

PERFORMANS / PERFORMANCE

Fan / Fan	Radyal alüminyum / Radial aluminium
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW
Elektrik Voltajı / Electrical Voltage	400 V AC / 50 Hz
Hava Debisi / Airflow Capacity	maks. / max. 3000 m³/h
Tabla Yüzey Debisi / Table Surface Airflow	~ 1350 m³/h
Emiş Tipi / Extraction Type	Altıtan + arkadan (backdraft) / Downdraft + backdraft
Fan Hızı / Fan Speed	2900 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	68 dBA (EN ISO 3476)
Yük Kapasitesi / Load Capacity	~ 1000 kg
Ölçüler (GxDxY) / Dimensions (WxLxH)	700 x 1500 x 1495 mm
Ağırlık / Weight	300 kg
Gövde / Housing	Galvanizli çelik, RAL7016 doku boya / Galvanised steel, RAL7016 textured paint finish

FİLTRELER / FILTERS

Metal Elek Filtre / Metal Mesh Filter	
Ürün Kodu / Component Code	358.2.5820.663
Malzeme / Material	Galvanizli veya paslanmaz çelik / Galvanised or stainless steel

EN Sınıfı / EN Class	G2 (EN779:2012)
Yıkanebilirlik / Washability	Evet / Yes
Ana Filtre (Kartuş) / Main Filter (Cartridge)	
Ürün Kodu / Component Code	358.1.0000.353
Filtre Medyası / Filter Media	Nanofiber kaplamalı / Nanofibre-coated
Sınıf / Class	F9 (EN779:2012)
Filtrasyon Alanı / Filtration Area	21 m ²
Temizleme Yöntemi / Cleaning Method	Jet-pulse otomatik / Jet-pulse automatic
Yıkanebilirlik / Washability	Hayır / No

ÖZELLİKLER / FEATURES

- ✓ Alttan (downdraft) + arkadan (backdraft) emiş
- ✓ Mekanik düzenek ile açılıp kapanabilen arkadan emiş
- ✓ Yaklaşık 1000 kg yük kapasiteli tabla
- ✓ Otomatik jet-pulse filtre temizleme sistemi
- ✓ Profesyonel kaynak, taşlama, parlatma ve elleçleme için uygun
- ✓ Downdraft + backdraft extraction
- ✓ Backdraft extraction opens and closes via a mechanical mechanism
- ✓ Table with ~1000 kg load capacity
- ✓ Automatic jet-pulse filter cleaning system
- ✓ Suitable for professional welding, grinding, polishing and handling

AKSESUARLAR / OPSİYONLAR / ACCESSORIES / OPTIONS

- ✓ EC motor versiyonu (KT20W EC) — Kod: 656.68.5823
- ✓ Aktif karbon filtre (opsiyonel)
- ✓ EC motor version (KT20W EC) — Code: 656.68.5823
- ✓ Activated carbon filter (optional)



Ürün verileri ve görselleri satışa sunulan üründen farklılık gösterebilir. HiVent, önceden haber vermeksizin ürün detaylarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.