

K35

Mobil Kaynak Dumanı ve Toz Filtrasyon Ünitesi (Çift Kollu) / Mobile Welding Fume and Dust Extraction Unit (Twin-Arm)

HiVent K35, dahili mekanizmalı iki adet 3 metre emiş koluna ve manuel temizlenebilir (basıncılı hava ile) kartuş filtreye sahip profesyonel sınıf mobil bir kaynak dumanı emiş ve filtrasyon ünitesidir. Entegre faz sırası koruma cihazı sayesinde, doğru faz sırası bağlanmadan makine çalışmaz ve motorun ters yönde dönmesi engellenir.

The HiVent K35 is a professional-grade mobile welding fume extraction and filtration unit with two 3-metre suction arms with internal mechanisms and a manually cleanable (compressed air) cartridge filter. Thanks to the integrated phase-sequence protection device, the machine will not operate until the correct phase sequence is connected, preventing reverse motor rotation.

Ürün Kodu / Product code: 656.53.5350

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

CE, ISO 21904-1 compliant. W3-class accreditation in progress.



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	MOBİL ÜNİTE MOBILE UNIT
-------------------	---------------------	----------------------------

PERFORMANS / PERFORMANCE

Fan / Fan	Radyal alüminyum / Radial aluminium
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW
Elektrik Voltajı / Electrical Voltage	400 V AC / 50 Hz
Hava Debisi / Airflow Capacity	maks. / max. 3500 m ³ /h
Davlumbazda Hava Akışı / Air Flow in the Hood	~ 2 x 1270 m ³ /h
Fan Hızı / Fan Speed	2900 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	72 dBA (EN ISO 3476)
Ölçüler (GxDxY) / Dimensions (WxLxH)	700 x 780 x 1340 mm
Ağırlık / Weight	135 kg
Gövde / Housing	Galvanizli çelik, RAL7016 doku boya / Galvanised steel, RAL7016 textured paint finish

FİLTRELER / FILTERS

Ana Filtre (Kartuş) / Main Filter (Cartridge)

Ürün Kodu / Component Code	358.1.0000.353
Filtre Medyası / Filter Media	Nanofiber kaplamalı / Nanofibre-coated

Sınıf / Class	F9 (EN779:2012)
Filtrasyon Alanı / Filtration Area	2 x 21 m ² (toplam 42 m ² / total 42 m ²)
Adet / Quantity	2 kartuş / 2 cartridges
Temizleme Yöntemi / Cleaning Method	Manuel, basınçlı hava tabancası ile / Manual, with compressed air gun
Yıkanebilirlik / Washability	Hayır / No
Aktif Karbon Filtre (Opsiyonel) / Activated Carbon Filter (Optional)	
Ürün Kodu / Component Code	358.2.5000.253
Malzeme / Material	Pellet tipi aktif karbon / Pellet-type activated carbon
Yıkanebilirlik / Washability	Hayır / No

ÖZELLİKLER / FEATURES

- ✓ Dahili mekanizmalı iki adet 3 metre emiş kolu
- ✓ Tekerlekli, kolay taşınabilir mobil şasi
- ✓ Manuel temizlenebilir nanofiber kartuş filtre (basınçlı hava ile)
- ✓ Entegre faz sırası koruma cihazı
- ✓ Çalışma saati sayacı, filtre dolu göstergesi ve arıza uyarısı
- ✓ Patentli toz toplama sistemi (filtre ömrünü ortalama %30 uzatır)
- ✓ Two internal-mechanism suction arms, 3 metres each
- ✓ Wheeled, easily movable mobile chassis
- ✓ Manually cleanable nanofibre cartridge filter (compressed air)
- ✓ Integrated phase-sequence protection device
- ✓ Operating hour counter, filter-full indicator and fault warning
- ✓ Patented dust collection system (extends filter life by an average of 30%)

AKSESUARLAR / OPSİYONLAR / ACCESSORIES / OPTIONS

- ✓ 4 metre emiş kolu (opsiyonel) — Kod: 565.46.4000
- ✓ Metal elek filtre (opsiyonel)
- ✓ 4-metre suction arm (optional) — Code: 565.46.4000
- ✓ Metal mesh filter (optional)



Ürün verileri ve görselleri satışa sunulan üründen farklılık gösterebilir. HiVent, önceden haber vermeksizin ürün detaylarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.