

M20

Mobil Kaynak Dumanı ve Toz Filtrasyon Ünitesi / Mobile Welding Fume and Dust Extraction Unit

HiVent M20, mekanik (değiştirilebilir) filtrelili ve dahili mekanizmalı 2 metre (opsiyonel 3 metre) emiş koluna sahip mobil bir kaynak dumanı emiş ve filtrasyon ünitesidir. Kaynak dumanlarının ve hafif taşlama işlemlerinin filtrelenmesinde yarı profesyonel kullanım için uygundur.

The HiVent M20 is a mobile welding fume extraction and filtration unit with a mechanical (disposable) filter and a 2-metre (3-metre optional) suction arm with an internal mechanism. It is suitable for semi-professional use in filtering welding fumes and light grinding operations.

Ürün Kodu / Product code: 656.63.6200

Sertifikasyon / Certification: CE, ISO 21904-1 uyumlu. W3 sınıfı akreditasyon süreci devam ediyor.

CE, ISO 21904-1 compliant. W3-class accreditation in progress.



KAYNAK WELDING	TAŞLAMA GRINDING	MOBİL ÜNİTE MOBILE UNIT
-------------------	---------------------	----------------------------

PERFORMANS / PERFORMANCE

Fan / Fan	Radyal alüminyum / Radial aluminium
Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW
Elektrik Voltajı / Electrical Voltage	230 V AC / 50 Hz
Hava Debisi / Airflow Capacity	maks. / max. 2500 m ³ /h
Davlumbazda Hava Akışı / Air Flow in the Hood	~ 1100 m ³ /h
Fan Hızı / Fan Speed	2810 rpm
Ses Basıncı / Sound Pressure	68 dBA (EN ISO 3476)
Ölçüler (GxDxY) / Dimensions (WxLxH)	700 x 720 x 1420 mm
Ağırlık / Weight	161 kg
Gövde / Housing	Galvanizli çelik, RAL7016 doku boya / Galvanised steel, RAL7016 textured paint finish

FİLTRELER / FILTERS

Metal Elek Filtre / Metal Mesh Filter	
Ürün Kodu / Component Code	358.2.6200.663
Malzeme / Material	Galvanizli veya paslanmaz çelik / Galvanised or stainless steel
EN Sınıfı / EN Class	G2 (EN779:2012)
Yıkanebilirlik / Washability	Evet / Yes

Ana Filtre (F9 Kaset) / Main Filter (F9 Cassette)

Ürün Kodu / Component Code	358.2.6200.039
Filtre Medyası / Filter Media	Minipleat mikro cam elyaf / Minipleat micro glass fibre
Çerçeve / Frame	Plastik / Plastic
Sınıf / Class	F9 (EN779:2012) / ePM1 85% (ISO16890)
Filtrasyon Alanı / Filtration Area	18 m ²
Yıkanebilirlik / Washability	Hayır / No

Aktif Karbon Filtre / Activated Carbon Filter

Ürün Kodu / Component Code	358.2.6200.253
Malzeme / Material	Elyaf tipi (fiber) aktif karbon / Fibre-type activated carbon
Yıkanebilirlik / Washability	Hayır / No

ÖZELLİKLER / FEATURES

- ✓ Dahili mekanizmalı, 2 metre emiş kolu (3 metre opsiyonel)
- ✓ Tekerlekli, kolay taşınabilir mobil şasi
- ✓ Değiştirilebilir (disposable) mekanik filtre kartuşu
- ✓ Internal-mechanism suction arm, 2 metres (3 metres optional)
- ✓ Wheeled, easily movable mobile chassis
- ✓ Replaceable (disposable) mechanical filter cartridge

AKSESUARLAR / OPSİYONLAR / ACCESSORIES / OPTIONS

- ✓ 3 metre emiş kolu (opsiyonel) — Kod: 565.46.3000
- ✓ 3-metre suction arm (optional) — Code: 565.46.3000



Ürün verileri ve görselleri satışa sunulan üründen farklılık gösterebilir. HiVent, önceden haber vermeksizin ürün detaylarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.